





LEGETISCHE



MADE IN
GERMANY

DIE BASIS FÜR IHRE PRODUKTION!



www.kuris.de/legetische



STANDARD

Die KURIS Tische sind nach modernsten Kriterien entwickelt. Die wasserresistente MDF-Holzplatte bietet gute Eigenschaften gegen Luftfeuchtigkeit. Jeder Tisch ist mit stabilen Profilen und einer Aluminium-Führungsschiene mit integrierter Zahnriemenabfrage ausgestattet. Die Verbindungselemente sind schraubbar – auf einem Baukastenprinzip basierend. Somit lassen sich die Tische jederzeit auch nachträglich problemlos erweitern. Jedes Segment bietet Lochbohrungen für die Energieversorgung und Stromschleppkette. Drehfüße für die Gewindehöhenverstellung mit schwingungsdämpfenden Untersetzern ermöglichen ein leichtes und gleichmäßiges Ausrichten des Tisches.

LUFTKISSEN

Die KURIS Tische sind nach modernsten Kriterien entwickelt. Die KURIS Luftkissen Tische besitzen hochwertige Ringdüsen, welche die Luft ringförmig in einem optimalen Winkel ausströmen lassen. Dadurch wird der Luftstrom bestmöglich verteilt. Das hilft, effizient und materialschonend die Stoffe ohne großen Kraftaufwand faltenfrei auf den Tischen zu bewegen. Unser Standard-Tisch bildet die Basis.

FÖRDERBAND

Die KURIS Förderband Tische sind mit einem PVC-Band ausgestattet, das vollautomatisch den Lege- und Schneidprozess unterstützt. Eine manuelle Bedienung ist ebenfalls möglich. Durch die Beförderung der Materialien auf dem Band werden die Arbeitsschritte optimiert und der gesamte Prozess komprimiert. Dieser Tisch ist auch mit einem Gliederband lieferbar.


TECHNISCHE DATEN:

Tischlängen:	ab 2,00 Meter (Förderband: von 4,00 bis 8,00 m)
Tischbreiten:	1,10 / 1,25 / 1,40 / 1,85 / 2,00 / 2,30 / 2,45 m
Höhenverstellbereich:	0,85 - 0,90 m
Fußabstand:	1,00 m in Längsrichtung
Tischgestell:	kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Tischplattensegmente:	max. 2,00 m lang
Tischplattenmaterial:	MDF-Holzplatte, wasserabweisend
Tischplattenstärke:	30 mm
Tischplattendekor:	U1010MP weissgrau
Komplettgewicht:	ca. 30 kg pro m ²
Düsenabstand:	250 mm
Antriebsleistung:	1,1 kW pro Gebläse (ausreichend für ca. 5-7 m)
Spannung/Frequenz:	400 V, 50/60 Hz

www.kuris.de



Stabiles Aluminiumprofil



Ringdüsen



Schraubbare
Verbindungselemente

Das umfassende Produktprogramm ermöglicht Lösungen auch für Ihren Bedarf. In unserem Vorführzentrum stehen Lege- und Zuschneidemaschinen zur allgemeinen Demonstration sowie auch für Testschnitte mit Ihren eigenen Materialien bereit.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Wir beraten Sie gerne!

Kuris Spezialmaschinen GmbH

Degginger Straße 6
D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0

Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69

E-Mail: info@kuris.de